

Duvilax® LSD-1

interiérové lepidlo na drevo

drevársky priemysel
výroba nábytku

Zloženie:

Lepidlo Duvilax® LSD-1 je lepidlo vyrobené na báze disperzie polyvinylacetátu vo vode. Nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevýbušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film lepidla je transparentný, relatívne tvrdý, krehký a nelepivý.

Použitie:

Duvilax® LSD-1 je základné lepidlo na drevo pre interiér. Používa sa na lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva – čapové spoje, jednoduchý ozub, cink, na pokos, pero-drážka a i. Lepený predmet možno ďalej opracovávať po uplynutí 24 hodín od zlepenia. Ďalej lepí papier, kartón, textil, korok a iné savé materiály navzájom. Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava.

Parametre:

obsah sušiny	min. 49,0 %
viskozita	1 000 – 3 000 mPa.s (Rheotest) 7 000 – 10 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	3 – 5
minimálna teplota tvorenia filmu	8 °C
otvorená doba	max. 5 minút
pevnosť spoja v šmyku (buk-buk)	min. 10 MPa
trieda odolnosti podľa EN 204	D1

Podmienky lepenia:

pracovná teplota	min. 15 °C, pri lepení s ohrevom max. 100 °C
vlhkosť lepených dielcov	8 – 12 %
spotreba (odporučený nános)	120 – 200 g/m ²
spôsob nánosu	štetec, stierka, valec, dýza
lisovací tlak	min. 0,7 MPa
lisovací čas	20 – 40 minút podľa typu spoja a podmienok lepenia
čas schnutia pri 20 °C*	cca. 24 hodín

*(rozumie sa čas dosiahnutia pevnosti dostatočnej pre ďalšie opracovávanie)

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-súdok; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner

Skladovanie:

Duvilax® LSD-1 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>